



## Prese di corrente

# CARATTERISTICHE TECNICHE

### Prese di corrente multistandard 250V~

#### Campo d'applicazione

Alimentazione di elettrodomestici, apparecchi di illuminazione mobili, ecc.

#### Conformità

Prodotto multistandard. Test report effettuati da Intertek in accordo alla Norma CEI 23-50 (IEC 60884-1). Da **Rev1** e successive: test effettuati da IMQ in accordo alla Norma CEI 23-50 (IEC 60884-1).

#### Compatibilità innesto

Bticino® Matix™

#### Principali caratteristiche delle prese multistandard

- Tensione nominale: 250 V ~
- Corrente nominale: 10A - 16A
- Alveoli attivi schermati
- Potere interruzione: 50 cicli (inserimento e disinserimento della spina) 275 V ~ cos φ 0,6 (12,5A e 20A)
- Vita elettrica: > 5.000 cicli (inserimento e disinserimento della spina) con corrente e tensioni nominali a cos φ 0,8
- Alveoli elastici differenziati

### Spine e prese - ACCOPIAMENTI POSSIBILI

Spine compatibili	2P 2,5A	2P 10A	2P-T 10A	2P 16A	2P+T 16A	2P+T 16A
	Diametro contatti Ø 4mm	Diametro contatti Ø 4mm	Diametro contatti Ø 4mm	Diametro contatti Ø 5mm	Diametro contatti Ø 5mm	Diametro contatti Ø 4,8mm
	SI (2x)	SI (1x)				

### Prese di corrente - CODICI E INGOMBRI






cod. 4B.AM.H21  
bianco



cod. 4B.A.H21  
avorio



cod. 4B.AMR.H21  
rossa



#### Prese di corrente multistandard 250V~

4B.AM.H21  
4B.A.H21  
4B.AMR.H21

Presse 2P+T 16A, multistandard, per:  
- eurospine 2P 2,5A,  
- spine 2P e 2P+T 10A e 16A standard italiani,  
- spine 2P+T 16A 250V standard tedesco (due moduli)  
Non realizza continuità di terra con la spina standard francese

Made in P.R.C.