

**Codice articolo:** 9507-GOLD-TP**Descrizione del prodotto:** Contatto magnetico da interno

**Caratteristiche principali:** Contatto via radio perimetrale per la protezione di infissi e porte compatibile con le centrali serie GOLD 869. Trasmissione bidirezionale con la centrale, estremamente compatto ed alimentato da una pila al litio AA 3,6 V 2.200 mAh (fornita). Concepito per offrire la massima resa in quanto a rilevazione, immunità ai falsi allarmi e distanza di trasmissione radio. Provvisto di secondo ingresso per collegamento di ulteriore magnete o contatto a filo per tapparelle (funzione conta impulsi integrata). Protetto contro apertura e strappo, classe ambientale II (EN 50131-1), immunità alla radiofrequenza in conformità alle normative EN 50130-4. Magnete in neodimio. Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ +40 °C. Dimensioni: 90 x 30 x 28,5 mm.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contatto magnetico di apertura
- Alimentazione: Batteria al litio AA 3,6 V 2.200 mAh (inclusa)
- Assorbimento in standby: 12 µA
- Frequenze di trasmissione: 869,40 MHz-869,65 MHz (1 canale) • 868,00 MHz-868,60 MHz (4 canali)
- Portata: fino a 600 m in aria libera
- LED: 1 rosso allarme (escludibile)
- Ingresso supplementare per ulteriore contatto magnetico o contatto a filo: presente
- Conta impulsi per ingresso ausiliario: integrato con selezione tramite centrale
- Protezione contro l'apertura e lo strappo: microswitch
- Classe ambientale: II (EN 50131-1)
- Immunità alla radiofrequenza: in conformità a EN 50130-4
- Materiale magnete: neodimio
- Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ +40 °C
- Colore: bianco o marrone
- Dimensioni: 90 x 30 x 28,5 mm

#### VERSIONI DISPONIBILI

**9507-GOLD-TP** • Contatto magnetico via radio perimetrale GOLD 869 bianco**9508-GOLD-TP/M** • Contatto magnetico via radio perimetrale GOLD 869 marrone

#### ACCESSORI DISPONIBILI

**001515/00205AC** • Pila al litio SAFT AA 3,6 V 2.600 mAh**ISO 14001: 2004**  
Sistema di gestione  
ambientale**CI ITPI: 2015**  
100% Made in Italy  
Certificate**ISO 9001: 2008**  
Sistema di gestione  
della qualità**OHSAS 18001: 2007**  
Sistema di gestione  
per la salute  
e sicurezza sul lavoro

#### LINCE ITALIA S.p.A.

Via Variante di Cancelliera s.n.c., Ariccia (RM) Italia  
Tel.: +39 06/09301801 - Fax: +39 06/0930180233[www.linced.net](http://www.linced.net) - [info@linced.net](mailto:info@linced.net)  
**MD-03.11 Rev. 3 - Pag.: 1 di 2**

**Item Code:** 9507-GOLD-TP**Product description:** Magnetic contact for indoor use

**Main features:** Perimetral wireless magnetic contact for the protection of doors and windows compatible with the GOLD 869 control panels. Bidirectional transmission with the control panel, extremely compact and powered by a 3.6 V 2,200 mA lithium battery (supplied). Designed to provide maximum performance in terms of detection, immunity to false alarms and transmission distance. Provided with additional input for further magnetic contact or wire contact for rolling shutters (integrated pulse counter). Protected against opening and tearing, environmental class II (EN 50131-1), radio-frequency immunity in accordance with EN 50130-4. Neodymium magnet. Operating temperature: -10 °C ÷ +40 °C. Dimensions: 90 x 30 x 28.5 mm.



### SPECIFICATIONS

- Detection: magnetic contact
- Power supply: Lithium battery 3.6 V 2.200 mAh (included)
- Power consumption: 12 µA
- Transmission frequencies: 869.40 MHz-869.65 MHz (1 channel) • 868.00 MHz-868.60 MHz (4 channels)
- Wireless range: up to 600 m in free air
- LEDs: 1 (Red – alarm, excludable)
- Additional input for further magnetic or wire contact: present
- Pulse counter for the auxiliary input: integrated and selectable from the control panel
- Protection against opening and tearing: microswitch
- Environmental class: II (EN 50131-1)
- Radio-frequency immunity: in accordance with EN 50130-4
- Magnet material: neodymium
- Operating temperature: -10 °C to +40 °C
- Colours: white or brown
- Dimensions: 90 x 30 x 28.5 mm

### AVAILABLE VERSIONS

**9507-GOLD-TP** • Perimetral wireless magnetic contact GOLD 869 series, white colour**9508-GOLD-TP/M** • Perimetral wireless magnetic contact GOLD 869 series, brown colour

### ACCESSORI DISPONIBILI

**001515/00205AB** • 3.6 V 2,200 mA lithium battery**ISO 14001: 2004**  
Sistema di gestione  
ambientale**CI ITPI: 2015**  
100% Made in Italy  
Certificate**ISO 9001: 2008**  
Sistema di gestione  
della qualità**OHSAS 18001: 2007**  
Sistema di gestione  
per la salute  
e sicurezza sul lavoro

### LINCE ITALIA S.p.A.

Via Variante di Cancelliera s.n.c., Ariccia (RM) Italia  
Tel.: +39 06/09301801 - Fax: +39 06/0930180233[www.lince.net](http://www.lince.net) - [info@lince.net](mailto:info@lince.net)  
**MD-03.11 Rev. 3 - Pag.: 2 di 2**