



Levetta

Subminiatura - 1P - SPDT - ON/ON - 1.5A@250V - 3 term. a saldare





Caratteristiche Generali
 Marca: Alpha Elettronica
 Attuatore: Levetta
 Serie: Subminiatura
 Serigrafia: Nessuna
 Luminoso: no
 Materiale attuatore: Ottone nichelato
 Tipi contatti: SPDT
 Portata: 1.5A@250Vac, 3A@125Vac
 N. poli: 1
 Stato dei contatti: ON/ON
 Tipo terminale: a saldare
 N. terminali: 3
 Montaggio: Pannello con dado
 Foro fissaggio: ø5mm

Articolo **310-002** Codice EAN

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
 Multiplo di vendita: 10pz.

Subminiatura - 1P - SPCO - ON/OFF/ON - 1.5A@250V - 3 term. a saldare



Caratteristiche Generali



Marca: Alpha Elettronica
 Attuatore: Levetta
 Serie: Subminiatura
 Serigrafia: Nessuna
 Luminoso: no
 Materiale attuatore: Ottone nichelato
 Tipi contatti: SPCO
 Portata: 1.5A@250Vac, 3A@125Vac
 N. poli: 1
 Stato dei contatti: ON/OFF/ON
 Tipo terminale: a saldare
 N. terminali: 3
 Montaggio: Pannello con dado
 Foro fissaggio: ø5mm

Articolo **310-004** Codice EAN

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
 Multiplo di vendita: 10pz.



Subminiatura - 1P - SPDT - ON/ON - 1.5A@250V - 3 term. cs



Caratteristiche Generali
 Marca: Alpha Elettronica
 Attuatore: Levetta
 Serie: Subminiatura
 Serigrafia: Nessuna
 Luminoso: no
 Materiale attuatore: Ottone nichelato
 Tipi contatti: SPDT
 Portata: 1.5A@250Vac, 3A@125Vac
 N. poli: 1
 Stato dei contatti: ON/ON
 Tipo terminale: cs
 N. terminali: 3
 Montaggio: Pannello con dado
 Foro fissaggio: ø5mm

Articolo **310-004** Codice EAN

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
 Multiplo di vendita: 10pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
 Attuatore: Levetta
 Serie: Subminiatura
 Serigrafia: Nessuna
 Luminoso: no
 Materiale attuatore: Ottone nichelato
 Tipi contatti: SPCO
 Portata: 1.5A@250Vac, 3A@125Vac
 N. poli: 1
 Stato dei contatti: ON/OFF/ON
 Tipo terminale: cs
 N. terminali: 3
 Montaggio: Pannello con dado
 Foro fissaggio: ø5mm

Articolo **310-008** Codice EAN

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
 Multiplo di vendita: 10pz.

