


# GUELL 2.5 S/W



<b>Codice</b>	306125
<b>Attacco:</b>	LED
<b>Sorgente luminosa:</b>	LED
<b>Potenza:</b>	158 W
<b>Colore / RAL:</b>	GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Grado di protezione:</b>	IP 66
<b>IK-J-xxIP:</b>	IK07 3J xx5
<b>CRI:</b>	80
<b>Kelvin:</b>	4000
<b>Fattore di potenza:</b>	COSφ ≥ 0,9
<b>Ottica:</b>	OTTICA SIMMETRICA DIFFONDEnte
<b>Flusso della sorgente:</b>	21619 lm
<b>Flusso di apparecchio:</b>	18062 lm
<b>L:</b>	L70
<b>B:</b>	B10
<b>Lifetime:</b>	130000 h




## Descrizione


Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
- Ottica simmetrica
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- Viteria esterna in acciaio inox
- Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
- Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi

## DATI FOTOMETRICI




## DISEGNI TECNICI




## ACCESSORI OPZIONALI

### GUELL 2.5



310963  
Visiera GUELL 2.5  
Grigio metallizzato



310965  
Griglia di protezione GUELL 2.5



310982  
Supporto a parete da 1000 mm  
Grigio metallizzato



310967  
Supporto testa palo doppio GUELL  
2.5  
Grigio metallizzato



310966  
Supporto testa palo singolo GUELL  
2.5  
Grigio metallizzato