

LANDLORD SOFT PWM DIMMABLE

Simmetria del flusso	Simmetrica
Classe di isolamento	Class III
Beam angle	51°
Montaggio	Suolo
Descrizione delle lampade	Top LED: 5W - 395 lm ≠ FIXT 252 lm - 3000K/CRI 80 - 24V
Ambiente di utilizzo	Per esterno
Descrizione tecnica	Proiettore IP65 per uso esterno, progettato per offrire una luce diffusa. È caratterizzato da una testa a forma di disco in alluminio, con un fascio orientabile fino a 20° e bloccabile nella posizione desiderata; da alimentare a 24 V e disponibile con temperature di colore da 2700K, 3000K e 4000K. È lo strumento perfetto per illuminare siepi, aiuole e aree di transito con un fascio di luce diffusa omogenea. Landlord Soft può essere installato su picchetti per terreni rigidi, con la possibilità di un picchetto opzionale.

ELETTRICHE

Tipo del trasformatore	Elettronico dimmerabile
Trasformatore	Separato
Montaggio trasformatore	Remoto
Emergenza	Senza
Tensione (V)	24

FISICHE

Direzione	Regolabile
Protezione IK	07
Peso (kg)	0,40
Numero di teste	1




Landlord Soft PWM Dimmable designed by Piero Lissoni

Testa orientabile a 20° per l'installazione su paletti a terra. I paletti devono essere ordinati come accessori separati. Alimentazione elettrica 24V da ordinare separatamente. Ogni testa è dotata di un segmento di cavo in uscita da 2m e kit di cablaggio.

- F004C30A001 Bianco
- F004C30A006 Grigio
- F004C30A033 Antracite
- F004C30A030 Nero
- F004C30A018 Deep Brown
- F004H30A070 Ossidato Naturale
- F004H30A071 Ossidato Nero
- F004H30A072 Ossidato Verde
- Product with Pole

DIMENSIONI



CERTIFICAZIONI

