



Presentazione

Gamma prodotto	Rilux
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Alimentazione	Non Permanente
Sorgente luminosa	12 LEDx 0,3 W
Numero di batterie	1x 6 V 4 Ah

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V a 50 Hz
Potenza assorbita	36,8 VA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	4 h
Tempo di ricarica	24 H
Flusso luminoso	300 lm
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Parete parete
Altezza	620 mm
Larghezza	120 mm
Profondità	56 mm
Peso prodotto	1,6 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK06
Temperatura ambiente di funzionamento	0...40°C
Resistenza al fuoco	850 °C
Norme di riferimento	EN 60598-2-22

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1620 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric Dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile