


Snake_W1



Lampada a parete | 220-240 V | topLED 2,0 W 500 mA | CRI 90
7233



Dati tecnici	
Designer	Linea Light
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	General Lighting
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza	2 W
Flusso luminoso sorgente	200 lm
Intensità di corrente	500mA
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
ETL	No
Fire Rated (BS 476 PT21 compliant)	No
Driver incluso	Si
Induzione	No
Modalità emergenza	No
Sensore di movimento	No
Orientabilità	Orientabile
angolo totale (piano orizzontale)	360 °
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.495 Kg

Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	nero RAL 9005 goffrato
Lavorazione	verniciatura
Finitura diffusore	
Materiale	policarbonato
Colore	bianco
Lavorazione	satina

Lampada a parete | 220-240 V | topLED 2,0 W 500 mA | CRI 90
7233

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 200 lm, con un'efficienza nominale di 100.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato, con una lavorazione di satinatura; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.495 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2,0 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 220V - 240V / 50Hz - 60Hz.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Caratteristiche Illuminotecniche


Resa luminosa apparecchio (LOR)	62 %
Flusso luminoso sorgente	200 lm
Flusso luminoso apparecchio	125 lm
Potenza reale apparecchio	2,0 W
Efficienza reale apparecchio	62 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra

UGR

X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
UGR transversal	> 28
UGR axial	> 28

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical 2
Ottica C0/C180	111°
Ottica C90/C270	107°



Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	1.36 1.44	199 21 19	E(0°)	53.6°	55.3°
1.0	2.71 2.89	50 5 5	E(0°)	53.6°	55.3°
1.5	4.07 4.33	22 2 2	E(0°)	53.6°	55.3°
2.0	5.43 5.78	12 1 1	E(0°)	53.6°	55.3°
2.5	6.78 7.22	8 1 1	E(0°)	53.6°	55.3°
3.0	8.14 8.67	6 1 1	E(0°)	53.6°	55.3°

— C0/C180 (Half-peak divergence: 110.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 107.2°)