

Msw Compatti 9 IN TV A/P

SWP908TS SWP912TS SWP916TS SWP924TS SWP932TS



La serie **SWP9xxTS** appartiene alla famiglia dei multiswitch **compatti a 9 ingressi** (8 polarità satellite e TV); è stata progettata per soddisfare ogni esigenza di installazione in sistemi di distribuzione di piccole e medie dimensioni.

Il prodotto garantisce un'elevata qualità in **dimensioni compatte**, inoltre gli ingressi sono distinti da diversi **colori** per rendere la connessione dei cavi più veloce e intuitiva.


La serie è composta da 5 prodotti: **9 ingressi con 8, 12, 16, 24 e 32 derivate**; ogni porta presenta un **LED** che evidenzia la corretta ricezione del DiSEqC in arrivo dal decoder.

I prodotti possono essere utilizzati con l'amplificatore **SWA930TS** che consente di regolare in modo opportuno il guadagno degli ingressi satellite e TV.

Caratteristiche

- **Dip switch** per selezionare il guadagno **TV** attivo e passivo
- **Canale di ritorno** incluso quando il guadagno TV è passivo
- Banda satellite fino a **2300MHz**
- **Elevato livello di uscita**
- **Alimentatore esterno** per rendere più agevole l'installazione del prodotto e telealimentare l'LNB
- Facilità di installazione grazie agli ingressi con **colori standard**
- **Basso costo**
- **Dimensioni compatte**

		SWP908TS	SWP912TS	SWP916TS	SWP924TS	SWP932TS
Codice Fracarro		287350	287351	287352	287353	287354
Ingressi		9				
Uscite		8	12	16	24	32
Satellite						
Banda passante	MHz	950 - 2300				
Guadagno	dB	2	1	1	-1	-2
Pendenza	dB	4				
Massimo livello di uscita (IM3)	dB μ V	100				
Return Loss	dB	10				
Terrestre						
Banda passante	MHz	50 - 862				
Guadagno attivo	dB	1	0	-1	-2	-4
Guadagno passivo	dB	-19	-20	-21	-22	-24
Massimo livello uscita attivo (IM3)	dB μ V	95				
Return Loss	dB	10				
Parametri generali						
Isolamento SAT/SAT TV/SAT	dB	30				
Tipo di commutazione	V, KHz	14/18 0/22 - DiSEqC 2.0				
Consumo da Tap	mA	50				
Connettore Alimentatore	mm	2.1x5.5x12				
	pol	interno positivo, esterno negativo				
Massima corrente all'LNB	mA	1500				
Dimensioni	mm	110x190x40	170x190x40	170x190x40	230x190x40	300x190x40
Temperatura di funzionamento	$^{\circ}$ C	-20 \div 60				

Alimentatore		
Tensione di uscita	V	13
Corrente di uscita	mA	1500
Tensione di alimentazione	V, Hz	120-240, 50-60
Isolamento	Classe	II
Connettore	mm	2.1x5.5x12
	pol	 interno positivo, esterno negativo
Dimensioni	mm	90 x 70 x 45
Temperatura di lavoro	$^{\circ}$ C	0 \div 40

Codice	Articolo	Imballo	Quantità	Dimensioni	Peso unitario	Peso totale
			pezzi	mm	kg	kg
287350	SWP908TS	Singolo	1	255x245x55	0.8	0.8
287351	SWP912TS	Singolo	1	330x245x55	1.1	1.1
287352	SWP916TS	Singolo	1	330x245x55	1.1	1.1
287353	SWP924TS	Singolo	1	390x255x50	1.2	1.2
287354	SWP932TS	Singolo	1	390x255x50	1.4	1.4
	Alimentatore	Singolo	1	65x130x55	0.3	0.3

Esempi di installazione

