



TrueForce LED Public (Road/Area - SOX)

TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

Philips TrueForce LED Public (Road/Area - SOX) offre una soluzione LED vantaggiosa e semplice per la sostituzione dei sistemi SOX. Queste lampade apportano i vantaggi dell'efficienza energetica e della lunga durata del LED alla sostituzione delle lampade HID, garantendo un ridotto investimento iniziale per risparmi immediati. Scegliendo la lampada con le dimensioni, la distribuzione e l'attacco corretti, il cliente potrà adattare facilmente il sistema SOX tradizionale con la lampada TrueForce LED SOX e un driver LED esterno, ottenendo così la qualità della luce comfort e sicurezza senza dover sostituire le attrezzature o compromettere l'effetto di luce. La funzione di regolazione del flusso opzionale, da utilizzare in situazioni di scarsa intensità del traffico, offre l'opportunità di ridurre ulteriormente il consumo energetico.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	B22/BY22d [B22/BY22d]
Durata di vita nominale (Nom)	50000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	31-36W

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	740 [CCT di 4.000 K]
Angolo del fascio (Nom)	230 °
Flusso luminoso (Nom)	4000 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	4000 lm
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	129,00 lm/W

Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	70
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	31 W
Corrente lampada (Nom)	560 mA
Wattaggio equivalente	36 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.9
Tensione (Nom)	60 V

TrueForce LED Public (Road/Area - SOX)

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	75 °C
-------------------------------	-------

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Si
------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata (FR)
--------------------	------------------

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Consumo energetico kWh/1000 h	35 kWh


Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869669938600
Nome prodotto ordine	TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR
EAN/UPC - Prodotto	8718696699386
Codice d'ordine	69938600
Codice Locale	LEDSOX31740
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
N. materiale (12NC)	929001307902
Peso netto (Pezzo)	0,462 kg

Warnings and safety

- Questo prodotto richiede un driver LED per il funzionamento. Si consiglia di utilizzare il driver LED Philips Xitanium LED modello 9290009307/9290009308. Fare riferimento alla guida di installazione o rivolgersi a un rappresentante di Philips Lighting.


Disegno tecnico




MAS LED TForce HIL D 32-36W B22 740 FR

Product	D	C
TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR	54 mm	422 mm

Fotometrie




TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR



TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR


TrueForce LED Public (Road/Area - SOX)

Fotometrie




TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR

Durata



TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR



TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR

