

Generalità

Tipologia prodotto	Incasso terra
Diffusore	Vetro serigrafato / Trasparente
Modello	Ago
Produttore	Lombardo S.r.l.
Design	design by Michele Pellegrini
Codice	LL126003 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Codice E.A.N.	
Pezzi per confezione	4 pezzi



M = 40°

L = 65°

D = Diff.



N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm -5%)



Caratteristiche

Classe isolamento	CL.I
Grado di protezione	IP 66 
IK	IK 07 2J xx5
Tipo lampada	LED 700 lm 6W real output lm 568 Versione a led con alimentatore integrato

Efficienza classe energetica



Norme e Marchi di Conformità



Descrizione del prodotto

Adatto per installazione a terra, anche per uso esterno.

Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione.

Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Apparecchio inaccessibile fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato e resinato.

Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

LED a tensione di rete.

Dimmerabile a taglio di fase.

LED 4000K (N), 3000K (3), o 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Idoneo per installazione a terra.