

verso

verso.3

Automazione serrande e tapparelle

verso

VERSO.3 – CENTRALE MONOFASE PER 1 MOTORE 230 Vac

Descrizione generale

La centrale VERSO.3 nasce per la gestione di apertura e chiusura di serrande, tapparelle, tende da sole, porte basculanti e sbarre. Predisposta di 2 uscite con contatto pulito per l'esclusione dell'eventuale contatto/rilevatore dell'impianto antifurto e per l'accensione della luce di cortesia.

La VERSO.3 è dotata di modulo radio a 433 Mhz in grado di gestire telecomandi a codice fisso fino a 32 bit. La ricevente può gestire codici fissi e codici rolling-code HCS. Può memorizzare un massimo di 10 codici differenti con una procedura di autoapprendimento.

Sono previste ben 5 modalità diverse di programmazione in funzione delle particolari esigenze impiantistiche.

Funzioni

5 Programmi impostabili
Apprendimento tempo di lavoro
Gestione codici radio integrato
Max 10 codici memorizzabili
Contatto pulito isolato dalle tensioni

Caratteristiche



230V- 50Hz



WALL



IP 56 - CL. II




ABS - IK 08



158x116x80mm.



480 gr.



-10° ÷ 55°C

Assorbimento min. 3,7 W - max 13 W
Potenza motore 1000 W max
Alimentazione accessori 12 Vac-Vdc
Fusibile protezione 5 Amp
Connessione morsetti 1x2,5 mmq.