



Presentazione

Livello acustico	40 dB
Battery curve	B
Tipo batteria	Batteria Pb
Certificazioni prodotto	CE
Curve equation	Efficiency
Curve load maximum	100 %
Curve X-axis maximum	100 %
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Extended runtime	0
Maximum rated power in VA	500 VA
Maximum rated power in W	300 W
Liquid value	0
Mounting preference	No preference
Supporto per montaggio	Parete
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Lunghezza cavo	1,52 m
Profondità	305 mm
Altezza	92,5 mm
Numero di fili	1
Peso prodotto	3,9 kg
Potenza nominale in VA	500 VA
Potenza nominale in W	300 W
Larghezza	165 mm
Altitudine di funzionamento	0...1968.3 m

Temperatura ambiente di funzionamento	0...40 °C
Durata batteria	3...5 a
Tempo di trasferimento	6...10 ms
UPS size	WS
UPS type	Line interactive
Wave type	Stepped approximation to a sinewave
Graph display	1
Redundant	No
Show note OP temperature	No
Two post mountable	0
USB compatible	No

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------