

RC unit, 4-pole, type AC, selective, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V



Figura simile

Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Blocco differenziale
Esecuzione del prodotto	Intervento selettivo
Dati tecnici generali	
Numero di poli	4
Grandezza costruttiva per apparecchi di installazione da incasso / secondo DIN 43880	1
Protezione da contatto contro la folgorazione	protetto contro contatti con le dita e il dorso della mano
Durata di vita meccanica (numero di cicli di manovra) / tip.	10 000
Categoria di sovratensione	III
Tensione di alimentazione	
Tensione di alimentazione	
<ul style="list-style-type: none"> • con AC / valore nominale 	400 V
<ul style="list-style-type: none"> • per dispositivo di prova / min. 	100 V

Classe di protezione	
Grado di protezione IP	IP20, per installazione in quadro di distribuzione, con conduttori collegati
Dissipazione	
Potenza dissipata [W]	3 W
<ul style="list-style-type: none"> • con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo 	
Elettricità	
Corrente di guasto per sgancio / valore nominale	300 mA
Tipo di corrente di guasto	AC
Corrente / con AC / valore nominale	63 A
Frequenza di esercizio	50Hz
Dettagli	
Caratteristica del prodotto / assenza di silicone	Sì
Ampliamento del prodotto / montabile a incasso / dispositivi aggiuntivi	Sì
Numero	
Numero dei cicli di test / per test ambientale / secondo IEC 60068-2-30	28
Conessioni	
Sezione di conduttore collegabile / multifilare	
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	1,5 mm ² 25 mm ²
Sezione di conduttore collegabile / monofilare	
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	1,5 mm ² 25 mm ²
Coppia di serraggio / con morsetti a vite	
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	2,5 N·m 3 N·m
Posizione / del cavo di rete	in alto o in basso
Progettazione meccanica	
Posizione di incasso	a piacere
Profondità di incasso	70 mm
Numero delle unità modulari di larghezza	4
Tipo di fissaggio	Guida DIN (REG)
Peso netto	366 g
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	-5 °C 45 °C

- durante l'immagazzinaggio / min. ammissibile
- durante l'immagazzinaggio / max. ammissibile

-40 °C

75 °C

Certificati

General Product Approval



CCC

[sonstig](#)

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SM2645-2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/5SM2645-2/all>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM2645-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>