




# Cronotermostati per radiatori

## ThermoPro RF

Cronotermostato elettronico a radiofrequenza che riceve i parametri di funzionamento direttamente dai termostati e cronotermostati a radiofrequenza Vemer, funzionando di fatto come un normale attuatore remoto. L'installazione avviene direttamente sulla valvola termostaticabile del radiatore, parzializzando l'apertura in funzione della differenza tra la temperatura impostata e quella rilevata. In caso di necessità lo strumento può funzionare anche in modo indipendente potendo essere programmato tramite la tastiera presente sullo strumento, comportandosi come un ThermoPro.



- 1 Display per la programmazione
- 2 Tasti funzione:  
 per accedere al menù principale  
 per confermare le impostazioni  
 per accedere alle funzioni dell'orologio
- 3 Rotella di selezione
- 4 Vano batterie
- 5 Modulo a radiofrequenza integrato

### Valvole compatibili:

Heimeier	Junkers Landys+Gyr
MNG	Honeywell
Braukmann (dimensioni M 30x1,5)	Danfoss RAV *
Danfoss RA *	Danfoss RAVL *

\* tramite adattatore incluso nella confezione

Per le informazioni sulla possibilità di utilizzare altre testine di comando contattare il servizio di Assistenza tecnica

## CRONOTERMOSTATI A RADIOFREQUENZA PER RADIATORI

- Alimentazione: 2 batterie 1,5V (tipo AA)
- Autonomia: 5 anni (con indicazione di batterie scariche)
- Funzionamento:
  - manuale, con temperatura impostata tramite rotella
  - automatico, con due livelli di temperatura (comfort ed economy)
- Numero massimo di commutazioni giornaliere (funzionamento automatico): 4 in comfort e 4 in economy
- Funzione vacanza, che regola su una temperatura (oppure chiusura valvola) e per un periodo impostabile
- Funzione finestra, con chiusura della valvola nel caso di finestra aperta
- Funzione blocco tastiera
- Dimensioni: 52x83x65 mm
- Grado di protezione: IP30
- Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C
- Temperatura di immagazzinamento: -20°C ÷ +70°C

### Controllo centralizzato di più zone



Thalos RF \*

### Controllo di una singola zona



Chronos RF \*

\* Il dispositivo di comando può essere indifferentemente un Mithos RF, un Chronos RF o un Thalos RF.

Codice	Modello	Descrizione	Colore	Alimentazione
VE741500	ThermoPro RF	Cronotermostato settimanale a radiofrequenza per radiatori	Bianco	Batterie