

BTICINO &gt; Apparecchiature per la distribuzione dell'energia BT &gt; Centralini da parete e da incasso &gt; Centralini LINEA SPACE



## F315P24

Centralino da incasso LINEA SPACE in resina con portello fumè, per 24 moduli DIN (2x12) da completare con scatola F315SC24 o F315S24

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP40
Larghezza	290mm
Moduli	24 (2x12)
Norma di Riferimento	IEC 60670-24
Profondità	85mm
Serie	Linea Space
Altezza	358mm
Colore	fumè

### Certificazioni



### Documentazione



### Istruzioni d'uso

*I prodotti qui riportati sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza elettrica ai sensi delle Leggi N°186 del 01/03/1968 e N°791 18/10/1977 e, se installati e utilizzati in modo corretto, conformemente alla loro destinazione e sottoposti a manutenzione non difettosa, salvaguardano la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Gli apparecchi a catalogo che sono soggetti ai requisiti della direttiva Comunitaria sulla Compatibilità Elettromagnetica ( 2004/108/CE ) sono marchiati "CE". Sono inoltre marchiati "CE" tutti gli apparecchi per cui può essere applicata la direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE che ha sostituito la 73/23/CEE ). I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.*